



|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  <p><b>KAFFCO</b><br/>BY KIMIA ARA UTAB</p> | <h2>PRODUCT DATA SHEET</h2>         |  |
| <p>MODEL: KAU-SNMV<br/>Date : 1403/02/11</p>   | <p>Medium Velocity Spray Nozzle</p> | <p>REV: 00</p>  |

| DESCRIPTION   | توضیحات   |
|---|---|
| <p>Spray Nozzle are used for cooling on the side wall of atmospheric tanks.</p> | <p>اسپری نازل ها جهت پاشش آب یکنواخت عمده‌تاً بر روی مخازن نفتی و یا سایر تجهیزات به منظور خنک کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع از نازل ها برای خنک کاری دیواره مخازن اتمسفریک بکار می‌رود.</p> |

| General Information  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type: <b>MEDIUM VELOCITY WATER SPRAY NOZZLE FULL CONE</b></li> <li>• Application: <b>Fire Water</b></li> <li>• Connection Size: <b>½ NPT</b></li> <li>• Water Pattern: <b>Vertical Downward Spray</b></li> <li>• K, Factor: <b>As required</b></li> <li>• Effective Working Pressure: <b>5 BAR</b></li> <li>• Max Working Pressure: <b>12 bar</b></li> <li>• Weight: <b>0.130 KG</b></li> </ul> |
| Material   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brass</b></li> </ul>   |
| Finish   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Natural</b></li> </ul>   |
| Installation & Maintenance   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Install on NPT Thread by Teflon tape.</b></li> <li>• <b>Maintenance: Free</b></li> </ul>   |

